

2977



Teleskopskaft, glasfiber,
m/gänga, 1880 - 6000 mm,
Ø34 mm, Grå



Detta teleskopskaft är lätt och passar perfekt för utvändig rengöring av rör tillsammans med 5371x och 5374x.

Tekniska data

Artikelnummer	2977
Material	Glasfiber Polypropylen
I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt ¹	Nej
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Nej
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
Antal per förpackning	1 St.
Antal per pall (80 x 120 x 180-200 cm)	125 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	0 Stk.
Colli Längd	1980 mm
Colli Bredd	60 mm
Colli Höjd	60 mm
Produkt Diameter	34 mm
Produkt Längd	1880 mm
Produkt Bredd	34 mm
Produkt Höjd	34 mm
Max. Längd	6000 mm
Nettovikt	1,81 kg
Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)	0,252 kg
Tare total	0,252 kg
Bruttovikt	2,06 kg
Kubikmeter	0,002173 M3
Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)	100 °C
Max rengörings temperatur (Diskmaskin)	93 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	80 °C
Min. temperatur användning	-20 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	10,5 pH
GTIN-13 nummer	5705020029776
GTIN-14 nummer	5705020029776
Tull nummer	96039099
Ursprungsland	Finland

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

3. Förvara inte produkten under 0° Celsius